

2026

CAMPORA SRL / usati

SCHEDA TECNICA

BMP SUPREMA

450X1000 p.b.

REVISIONATA

con cambio automatico

CAMPORA srl
Via Voghera ,38/A
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy
p.iva 01937940185

WWW.CAMPORASRL.IT
camporasrl@gmail.com
tel. + 39 0383 377047
tel. + 39 0383 77391
fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

SCHEDA TECNICA



Immagine dimostrativa

Accessori standard

- Guide bancale temprate e rettificate
- Incavo bancale (naturale)
- Fusioni in ghisa (produzione italiana)
- Vasca raccogli-trucioli
- **CNC Fagor 8055 TC/B 11" LCD-Power**
- Impianto d'illuminazione (neon)
- Sistema di lubrificazione
- Sistema di refrigerazione
- Circuito elettrico a basso voltaggio
- Normative CE

La macchina è provvista di riparo posteriore, anteriore ed impianto elettrico conformi alle Norme Antinfortunistiche vigenti (D.P.R. 27/4/55 n.547 e raccomandazioni C.E.I)

Macchina completa dei seguenti accessori

- Torretta portautensili ad asse ORIZZONTALE completa di disco portautensili con attacco VDI 40 ad 8 posizioni REV
- Torretta portautensili ad asse VERTICALE a 4 pos. REV
- Auto centrale manuale
- Evacuatore di trucioli

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di lavoro

Altezza punta	mm	450
Distanza utile tra le punte	mm	1000
Diametro ammesso sull'incavo nat.	mm	1050
Diametro ammesso sul banco	mm	910
Diametro ammesso sulla slitta	mm	600

Mandrino

Foro mandrino	mm	105
Attacco mandrino	C.L.	"8
Velocità mandrino	rpm	10-2000
Cambio gamma automatico (Baruffaldi)		
Gamme velocità		2
Gamma 1	rpm	10-800
Gamma 2	rpm	800-2000
Potenza motore mandrino	kW	15

Gamma avanzamenti

Motore assi	N/m	7.3
Rapidi asse X	M/min.	7
Rapidi asse Z	M/min.	7

Contropunta

Movimento canotto		manuale
Corsa canotto	mm	180
Diametro canotto	mm	80
Cono morse canotto	C.M.	"5

Controllo

FAGOR 8055 TC/B sercos 11" LCD Power
Motori ed azionamenti Fagor