

2026

CAMPORA SRL / usati

SCHEDA TECNICA

TORNIO TRADIZIONALE

MIORIN mod. SF.MG

1200-605x5000

CAMPORA srl
Via Voghera ,38/A
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy
p.iva 01937940185

WWW.CAMPORASRL.IT
camporasrl@gmail.com
tel. + 39 0383 377047
tel. + 39 0383 77391
fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

SCHEDA TECNICA



Immagine dimostrativa

Macchina completa dei seguenti accessori:

- Lunetta diam.650 mm
- Torretta statica manuale + portautensili
- Piattaforma a 4 griffe indipendenti diam. 1000 mm
- Inverter
- Rapidi
- Carrellino motorizzato
- Riparo mandrino con micro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bancale

Altezza punte sul banco	mm	605
Distanza tra le punte	mm	5000
Massimo diam. tornibile sul banco	mm	1215
Massimo diam. A tornire sul carro	mm	750
Larghezza del banco	mm	660
Diametro della vite madre	mm	60
Passo della vite madre-filetti per 1"	n°	2

Testa

Cono morse del mandrino	n°	6
Diametro foro mandrino	mm	80
Diametro della piattaforma a 4 griffe	mm	800
Velocità del mandrino	n°	8
Giri del mandrino al minuto	V. 335-200-125-75 R. 45-27-17-10	

CAMPORA srl

Via Voghera ,38/A
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy
p.iva 01937940185

WWW.CAMPORASRL.IT

camporasrl@gmail.com

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

SCHEDA TECNICA

Contropunta

Cono morse	n°	6
Diametro del canotto	mm	105

Ingombro e potenza

Altezza (senza piattaforma)	mm	1550
Lunghezza	mm	7050
Larghezza	mm	1380
Motore principale	HP	10
Motore Elettropompa	HP	0,20

Avanzamenti

Avanzamenti longitudinali e trasversali	n°	34 da 0,15 a 16
Filettature metriche	n°	34 da 0,15 a 16
Filettature withworth	n°	24 da 40 a 15/16" fil. X1"